



**VERMANDE**

Since 1954

**Высококлинренсное самоходное шасси  
Опрыскиватель и Кастрационная машина**

**12R<sup>®</sup>**



SAS VERMANDE

✉ LE VAQUE 47320 CLAIRAC France

☎ +33 553 84 25 12 ☎ +33 553 84 37 11

✉ [vermande@vermande.fr](mailto:vermande@vermande.fr)





## БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ



**Двигатель :** KOHLER или DEUTZ, 4 цилиндра, 140 л.с., высокий крутящий момент

**Регулировка колеи:** гидравлическая, от 2м40 до 3м20



**Независимая подвеска передних колес:** на 4-ех колесах, гидравлическая, с регулировкой высоты и жесткости, высокая производительность, корректировка уклона.



**Фронтальное навесное оборудование:** 4, 5, 6,7,8,9 или 12-ти рядные, режущие лезвия, шины, ролики, диски CRIBLEX®, адаптация ко всем схемам посева, к различным сортам растений

**Удаление мужских метелок/растений:** для 1, 2 или 3-ех рядов, резка или измельчение, высокая производительность

**Фронтальная навеска:** гидравлические быстроразъемные соединения, автоматическое подключение оборудования

**Управление:** гидростатическое, джойстик управления, гидросилитель руля Load Sensing, эргономичное, удобное, простое и точное управление машиной.



**Ведущие колеса:** полный привод, противоскользкая система, 4 мотор-колеса POCLAIN 1400 Сс, 4 колеса 295/95R38

**Клиренс:** 1.85 м под шасси, сплошной туннель.

**Гидравлическая система:** основной насос SAUER 25 км/ч + насос L S, большой резервуар, радиатор с электрическим вентилятором, возможность дополнительно оснастить систему гидравлическими узлами по запросу клиента

**Пост управления:** защитный бампер, крыша, фары – прожекторы рабочего освещения, регулируемые боковые зеркала, регулировка рулевого управления, дорожная омологация, отличная видимость обрабатываемой поверхности.

## ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ



**Кабина:** просторная, панорамная, с кондиционером, герметичная с угольным фильтром, 4 класс безопасности, отличная звукоизоляция.

**4 полноповоротных колеса:** управление педалью, малый радиус поворота

**Опрыскиватель:** 2 полиэтиленовые емкости, общий объем 1600л, заправочное устройство, очистка емкостей, автоматическая регулировка DPAE TEEJET, штанга 12, 15, 16, 18, 21, 24 м, возможность опрыскивания половиной штанги, коррекция наклона штанги, освещение штанги



**GPS :** только управление или управление+автоматическое отключение участков TEEJET

**Дополнительное навесное оборудование:** междурядная обработка почвы, тяговый крюк, табачные аксессуары (пасынкование, ингибирование, защита колёс)

