



VERMANDE

Since 1954

Высококлинренное самоходное шасси Опрыскиватель и Кастрационная машина

VV1400®



SAS VERMANDE

✉ LE VAQUE 47320 CLAIRAC France

☎ +33 553 84 25 12 📠 +33 553 84 37 11

📧 vermande@vermande.fr





БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ



Двигатель : DEUTZ или KOLHER, 4 цилиндра, 80 л.с., высокий крутящий момент

Регулировка колеи: гидравлическая, от 1м60 до 2м40

Независимая подвеска передних колес: гидравлическая, с регулировкой высоты и жесткости, высокая производительность.



Фронтальное навесное оборудование: 4, 5, 6 или 8 рядные, режущие лезвия, шины, ролики, диски CRIBLEX®, адаптация ко всем схемам посева, к различным сортам растений

Удаление мужских метелок: для 1, 2 или 3-ех рядов, резка или измельчение, высокая производительность



Фронтальная навеска: гидравлические быстроразъемные соединения, автоматическое подключение оборудования: простая замена оборудования за несколько секунд, простое и надежное блокирующее устройство

Управление: гидростатическое, джойстик управления, гидроусилитель руля Load Sensing, эргономичное, удобное, простое и точное управление машиной.



Ведущие колеса: полный привод, противоскользкая система, 4 мотор-колеса POCLAIN 820 см³, 4 колеса 270/95R32


Клиренс: 1.70 м под шасси, сплошной туннель.

Гидравлическая система: основной насос SAUER 25 км/ч + насосы для навесного оборудования, большой резервуар, радиатор с электрическим вентилятором, возможность дополнительно оснастить систему гидравлическими узлами по запросу клиента

Пост управления: защитный бампер, крыша, фары – прожекторы рабочего освещения, регулируемые боковые зеркала, регулировка рулевого управления, дорожная омологация, отличная видимость обрабатываемой поверхности

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ

Кабина: просторная, панорамная, с кондиционером, герметичная с угольным фильтром, 4 класс безопасности, отличная звукоизоляция.



Опрыскиватель: 2 полиэтиленовые емкости, общий объем 1400л, заправочное устройство, очистка емкостей,

автоматическая регулировка DPAE TEEJET, штанга 12, 15, 16, 18, 21, 24 м, возможность опрыскивания половиной штанги, коррекция наклона штанги, освещение штанги

GrS : только управление или управление+автоматическое отключение участков TEEJET



Дополнительное навесное оборудование: междурядная обработка почвы, тяговый крюк, табачные аксессуары (пасынкование, ингибирование, защита колёс)

